


Stænktæt fjedertryk 10 A med NO/NC kontaktsæt med gennemsigtigt vindue til LED-element, plug-in-terminaler, sort

761-30005

E-Nr.: 3417812493

EAN-Nr.: 5413736346543



4 års
garanti

Dette oplyste fjedertryk er udstyret med en knap med en gennemskinnelig linse uden et symbol og med en normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) kontaktsæt. Det er designet til at blive monteret i en stænktæt indbygningsdåse. Den gennemskinnelige linse er designet til tryk med en belysningsenhed. Under mekanismen er der to forsænkninger til integration af en belysningsenhed med ledninger eller en automatisk belysningsenhed. Den automatiske belysningsenhed tilsluttes straks, når den klikkes i mekanismen. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Belysningsenhederne skal bestilles separat. .



- kablet er solidt fastmonteret på grund af højkvalitets plug-in terminalen med lang levetid, testet i henhold til standarden
- da faselederfrigørelsen på indsætterne er placeret på forsiden, kan kablerne ikke skubbe til kabelafastningen, når du placerer den i dåsen

Hurtigere og nemmere installation:

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Niko kvalitet:

- lang levetid, da plug-in terminalen holder sig inden for standardens grænser under et temperatur- og effektudfald

Tekniske data

Stænktæt fjedertryk 10 A med NO/NC kontaktsæt med gennemsigtigt vindue til LED-element, plug-in-terminaler, sort.

- Funktion: tryk
- Maksimum MCB-klassificering: 16 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Farve: sort
- Farve RAL (svarende til): 9005
- Overfladebehandling: gennemfarvet

- Antal linser: 1
- Linse: firkant
- Lens size: 6.7 x 6.7 mm
- Antal mekanismer: 1
- Materiale base:
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
 - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materiale på afdækningen: afbryderens/trykknappens kant er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Styreknappen er fremstillet af fast akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)
- Ekstra klemmer:
 - udstyret med en tredje, ekstra forbindelsesklemme for tilslutning af en lysenhed
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm²
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Striplængde: 12 mm
- Kabelplads:
 - 21,9 mm plads til ledningsføring under mekanismen
 - mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
 - den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Mærkning på indmurationsramme:
 - præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
 - præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Belysningsselement:
 - monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til en valgfri lysenhed
 - venstre forsækning (frontvisning): valgfri lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Forsegling: funktionen er designet til montering i en stænkæt indbygningsdåse. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse (bestilles separat)
- Indgang: missing_value
- Kemisk resistens: testet og godkendt til brug i miljøer med ammoniakniveauer på op til 20 ppm
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en mekanisme og stænkæt indbygningsdåse har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er lukket og IP44, hvis et IP44-kabel er tilsluttet
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE

Tilslutningsskema

