



# Aardlekschakelaar Smissline-S

## Aardlekschakelaar 4P, 40A, 30mA, kort vertraagd

F404A-K40/0.03

2CCF544310E0400

Generated on 21-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	2CCF544310E0400
Oude artikelnummer	F404AK40/30
ETIM Productklasse	EC000003 - Aardlekschakelaar
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Smissline-S
Type	F404A-K40/0.03
Omschrijving	Aardlekschakelaar 4P, 40A, 30mA, kort vertraagd
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	7612270104321
Netto gewicht	0,43 Kilogram
Land van herkomst	IT

### Prijs

Bruto prijs	€ 419,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FV

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	0,43 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	72 x 91 x 97 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85362010

## Specificaties

<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Nom. (meet)spanning (volt):</b>	400
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	40
<b>Nom. foutstroom (ampère):</b>	0.03
<b>Montagewijze:</b>	Stroomrail
<b>Type lekstroom:</b>	A
<b>Selectieve bescherming:</b>	Nee
<b>Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère):</b>	1
<b>Stootstroomvastheid (kiloampère):</b>	0.25
<b>Frequentie:</b>	50/60 Hz
<b>Nevenapparaat mogelijk:</b>	Ja
<b>Spanningstype:</b>	AC
<b>Inbouwdiepte (millimeter):</b>	69
<b>Kortstondigvertraagd type:</b>	Nee
<b>Nom. isolatiespanning <math>U_i</math> (volt):</b>	500
<b>Nom. stoothoudspanning (<math>U_{imp}</math>) (kilovolt):</b>	4
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	4
<b>Met vergrendelingsvoorziening:</b>	Ja
<b>Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):</b>	-25 - 55
<b>Vervuilinggraad:</b>	2
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 25
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b>	0 - 25
<b>Explosieveilig:</b>	Nee
<b>Verliesvermogen (watt):</b>	17.9