



Stroommeet transformator - Kabel Ø40/Rail 12x50/20x40mm - In=500A/Isec=5A

METSECT5MD050

EAN Code: 3606480618857

Prijs: 64,55 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product of component type	Stroomtransformator
productnaam	CT
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 om 4 VA Klasse 1 om 6 VA
In nominale stroom	500 A

Complementair

type stroomtransformator	Tropenvast voor railsysteem en kabel Massieve kern
ratio stroomtransformator	500/5
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	30 kA
dynamische weerstandstroom	2.5 Ith
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
mounting mode	Geïsoleerde borgschroef Clip-on Met schroeven
mounting support	DIN-rail Rail Montageplaat
breedte	Buiten: 70 mm
hoogte	Buiten: 95 mm
diepte	Frame : 45 mm Totaal : 65 mm
diameter	40 mm
gewicht product	0,329 kg
Uimp nom. schokgolfspanning	3 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse B
buitendiameter kabel	40 mm
opening rails	50.5 x 12.5 40.5 x 20.5
dichting	Zonder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

standards	VDE 0414 IEC 61869-2
product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20
relative humidity	0...95 %
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,0 cm
verpakking 1 breedte	9,0 cm
verpakking 1 lengte	11,5 cm
verpakking_1_gewicht	339,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	33
verpakking 2 hoogte	30,0 cm
verpakking 2 breedte	30,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	11,674 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	39 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	36 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	71
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.