

PRODUCTINFORMATIEBLAD HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE® 2000 | Laagvolt halogeenlamp met pinfitting



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Accentverlichting
- Verlichting tijdens het lezen
- Tuin verlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen
- Buitengebruik alleen in geschikte armaturen

Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Ongelooflijk kleine afmetingen voor revolutionaire nieuwe designarmatuur
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- Axiale gloeidraad voor optimaal gericht licht
- Speciale pins voor corrosiebescherming
- UV-filter
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index R_a : 100




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	50 W
Nominaal vermogen	50.00 W
Nominale spanning	12 V

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	910 lm
Lichtstroom efficiëntie	18 lm/W
Lichtkleur	1029
Kleurtemperatuur	2950 K
Kleurweergave-index Ra	100
UV-bescherming	Ja



349642_HAL_NV_UVS

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
-------------	-------

AFMETINGEN & GEWICHT

Totale lengte	44.00 mm
Afstand a / LCL	30,0 mm
Diameter	12,00 mm
Product gewicht	2,2 g

Levensduur

Aantal schakelcycli	50000
---------------------	-------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lampvoet	GY6.35
Kwik vrij	Ja

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
Brandstand	Willekeurig

CERTIFICATEN & NORMEN

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik	50.00 kWh/1000h

Landspecifieke categorisering

Internationaal lampcoderingssysteem	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
Bestelreferentie	64440 S AX 50W



Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Gebruikte verlichtingstechnologie	OTHER
Niet-directioneel of directioneel	NDLS
Netspanning of geen netspanning	NMLS
Voet van de lichtbron (of andere elektrische interface)	GY6.35
Slimme lichtbron (CLS)	Nee
Lichtbron met instelbare lichtkleur	Nee
Omhulsel	Nee
Lichtbron met hoge luminantie	Nee
Anti-verblindingsafscherming	Nee
Overeenkomstige kleurtemperatuur	SINGLE_VALUE
Opgave overeenkomstig vermogen	Nee
Lengte	44,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	12.00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	12.00 mm
X_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.444
Y_kleurcoördinaten chromaticiteitsdiagram	0.406
Correspondentie van hoek van de lichtbundel	SPHERE_360
EPREL-ID	714472
Modelnummer	AC35301

Veiligheidsadvies

- Raak de lamp niet aan als deze kapot is.
- Mag niet worden gebruikt als de buitenste ballon defect is.
- Lamp uitsluitend gebruiken in een gesloten armatuur.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Conformiteitsverklaringen	CE Declaration HAL LOW VOLT
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	Spectrale verdeling	349642_HAL_NV_UVS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075094277	Vouwdoos 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	4.20 g	0.04 dm ³
4058075307728	Bundel 2	23 mm x 50 mm x 70 mm	9.00 g	0.08 dm ³
4058075094284	Verzenddoos 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	209.00 g	1.86 dm ³
4058075307735	Verzenddoos 16	192 mm x 59 mm x 80 mm	111.00 g	0.91 dm ³
4058075307742	Verzenddoos 192	366 mm x 201 mm x 176 mm	1495.00 g	12.95 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.