

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Schnellspannsäule, Spannweite 1,7m-3,0m	FF35015	4004625350157

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Schnellspannsäule, Spannweite 1,7m-3,0m
Artikelnummer	FF35015
EAN/GTIN	4004625350157
Artikeltyp	Zubehör
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Kernbohren
RO Produktgruppe	Kernbohren - Zubehör
Nettogewicht	9,000 kg
Bruttogewicht	10,110 kg
Länge	173,000 cm
Breite	18,000 cm
Höhe	16,000 cm
Versandgewicht	10,110 kg
Verpackung Länge	172,000 cm
Verpackung Breite	16,000 cm
Verpackung Höhe	17,000 cm
Verpackungsvolumen	49,824 cm ³
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnummer	84254900
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkt Hierarchie	Schnellspannsäule
Materialgruppe	Rabattgruppe 2
Rabattgruppe 2023	B
Produktgruppe	Diamant-Bohrtechnik
Warengruppe	Kernbohren
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1
Mindestmenge	1

Stammdaten

REACH-Konformität	Keine Information
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser mm	10 - 250 mm
Tragkraft	500 kg
Batteriegelsetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegelsetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Schnellspannsäule
Anwendungsvorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelles und sauberes Befestigen von Diamant-Bohrsystemen ohne Werkzeug • Hohe Spannkraft bis zu 500 kg bei seitlicher Führung, sowie verstellbarer Arbeitsbereich von 1,7 bis 3,0 Meter • Schnellverstellung, um größere Distanzen einfach zu bewältigen • Verzinkte Oberflächen für eine längere Lebensdauer der Schnellspannsäule
Einsatzbereich	Zum werkzeuglosen und sicheren Verspannen des Diamant-Bohrsystems zwischen Wand und Decke oder Wand zu Wand. Maximaler Arbeitsbereich zwischen 1,7 - 3,0 Meter mit Tragkraft von 500 kg, bei seitlicher Führung. Schnellverstellung der Säule und Absicherung sind gegeben. Hochwertige Schnellspannsäule hat eine besonders lange Lebensdauer, wegen verzinkter Oberflächen.
Produktbeschreibung	Zum werkzeuglosen und sicheren Verspannen des Diamant-Bohrsystems zwischen Wand und Decke oder Wand zu Wand. Maximaler Arbeitsbereich zwischen 1,7 - 3,0 Meter mit Tragekraft von 500 kg, bei seitlicher Führung. Schnellverstellung der Säule und Absicherung sind gegeben. Hochwertige Schnellspannsäule hat eine besonders lange Lebensdauer, wegen verzinkter Oberflächen.
Marketingtext	Anwender von Diamant-Bohrsystemen können mit Hilfe dieser Schnellspannsäule die Bohrsystem sicher verspannen, auf Oberflächen, die nicht gebohrt werden dürfen, wie z.B. Fliesen, Kacheln oder ähnlichen Materialien.
Lieferumfang	Schnellspannsäule

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	No
Ersatzteil	Yes
ETIM 8 Code	EC011571
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für universelles Aufhängesystem

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	No
Ersatzteil	Yes
ETIM 9 Code	EC011571
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für universelles Aufhängesystem

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für universelles Aufhängesystem
ETIM 10 Code	EC011571
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	No
Ersatzteil	Yes

Medien

Hauptbild		MamfileID: 106182 18286_schnellspannsaeule_p01.tif
-----------	---	---