



Groepenkast, geassembleerd Hafonorm EV and PV aansluitkast EV 3-fasen 20A PV 1-fase 16A

HC-C12M10.C5

1SPN004000F0320

Generated on 8-7-2024

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	1SPN004000F0320
ETIM Productklasse	EC002288 - Groepenkast, geassembleerd
Merknaam	ABB Installatiedozen en -kasten
Serie/programma	Hafonorm
Type	HC-C12M10.C5
Omschrijving	EV and PV aansluitkast EV 3-fasen 20A PV 1-fase 16A EV en PV uitbreidingskast voor het aansluiten van een laadstation voor elektrische vervoer en zonnepanelen, 220x165mm, voorzien van aardlekautomaat 3-fase+N B20/0,03 mA, 1-fase+N B16/0,3 mA en kWh meter basic, modbus en MID
Status	Niet voorraadhoudend - Nieuw
Indicatieve levertijd	6 kalenderdagen
GTIN code	8712507461025
Netto gewicht	1 Kilogram
Land van herkomst	NL

Prijs

Bruto prijs	€ 692,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-07-2024
Conditiegroep	KB

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	282 x 226 x 132 Millimeter
CBS nummer	85371098

Specificaties

Stekerbaar:	Nee
Aantal fasen:	3
Montagewijze:	Opbouw
Beveiliging:	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen:	2
Aantal directe groepen:	2
Aantal lichtgroepen:	0
Aantal groepen achter aardlekschakelaar:	0
Aantal aardlekautomaten:	2
Aantal aardlekschakelaars 30 mA:	0
Aantal aardlekschakelaars 300 mA:	0
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kookgroep:	Geen
Breedte in module-eenheden:	12
Kookgroep geschikt als krachtgroep:	Nee
Met contactdoos:	Nee
Met beltransformator:	Nee
Inbouwdiepte (millimeter):	0 - 0
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met transparant deksel:	Nee
Afsluitbaar:	Nee
Hoogte (millimeter):	245
Breedte (millimeter):	220
Diepte (millimeter):	90
Aanbouwmogelijkheid:	Ja
Aantal boogfout detectie apparaten:	0

Specificaties

Geschikt voor data:	Nee
Bescherming hoofdschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD):	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity):	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD):	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD):	Nee
Aantal uitgaande lijnen:	0
Met meter:	Ja
Aantal rijen:	1
Type sluiting:	Overig
Kleur:	Zwart

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

