



Wandcontactdoos Future linear tekstwcd ra kv kd+slot cpl inb f-alu

20 EUKNBSL-83

2CKA002018A1561

Generated on 9-12-2023

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	2CKA002018A1561
Oude artikelnummer	2018-0-1561
ETIM Productklasse	EC000125 - Wandcontactdoos
Merknaam	ABB Busch-Jaeger
Serie/programma	Future linear
Type	20 EUKNBSL-83
Omschrijving	tekstwcd ra kv kd+slot cpl inb f-alu Inbouw wandcontactdoos met randaarde, met verhoogde aanraakbeveiliging, met klapdeksel, met 60 x 9 mm tekstveld, met verschillend sluitend slot. Ieder slot heeft een andere sleutel, f-aluziler.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	5 kalenderdagen
GTIN code	4011395225974
Netto gewicht	110,5 Gram
Land van herkomst	DE

Prijs

Bruto prijs	€ 106,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2023
Conditiegroep	A3

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	110,5 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	55 x 71 x 71 Millimeter
CBS nummer	85366990

Specificaties

Uitvoering:	29560
Aantal fasen:	1
Aantal eenheden:	1
Aantal modules (bij modulair systeem):	1
Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Aantal contactdozen schakelbaar:	0
Opdruk/indicatie:	Geen
Aansluitwijze:	Steekklem
Met klapdeksel:	Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Ja
Kleur:	Aluminium
RAL-Nummer (vergelijkbaar):	9006
Transparant:	Nee
Uitwerpmechanisme:	Nee
Geïsoleerde montage:	Ja
Met functieverlichting:	Nee
Met oriëntatieverlichting:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Foutstroombeveiliging:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Speciale voeding:	Geen speciale voeding
Afsluitbaar:	Ja
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal:	Kunststof
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja

Specificaties

Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Met doorlusvoorziening:	Ja
Stekkerstand gedraaid:	Nee
Nom. stroom (ampère):	16
Nom. spanning (volt):	250
Frequentie (hertz):	50 - 50
Nom. foutstroom (milliampère):	0
Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK03
Schakelmateriaalbreedte (millimeter):	71
Schakelmateriaalhoogte (millimeter):	71
Schakelmateriaaldiepte (millimeter):	44
Triton:	Nee
Aantal actieve contacten (rond):	2
Aantal actieve contacten (vlak):	0
Met signaallamp:	Nee
Antibacteriële behandeling:	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (millimeter):	40
Metallic:	Nee
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>