



WAN5010AT



Kamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, antraciet

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-------------------|-----------|
| Bedieningselement | Draaiknop |
|-------------------|-----------|

Stroom / temperatuur

| | |
|--------------------|---------|
| Nominale stroom | 0,065 A |
| Schakelstroom | 0,065 A |
| Max. schakelstroom | 5 A |

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 210 - 250 V |
| Nominale spanning | 250 V |

Voeding

| | |
|------------------|---------------|
| Voedingsspanning | 230 V +/- 10% |
|------------------|---------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Instellingen

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Instelling comfort temperatuur | 5 - 30 °C |
|--------------------------------|-----------|

Materiaal

| | |
|---|-------------|
| Kleur | Antraciet |
| RAL-code | 7021 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 75 % |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 28,5 mm |

Scherf

| | |
|-------------|-----|
| Met display | Nee |
|-------------|-----|

Samenstelling

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Schakeltemperatuurverschil | 0,50 K |
| Type thermostaat | Ruimtethermostaat |
| Type sensor | Temperatuurvoeler |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Aansluiting

| | |
|---------------|-----------|
| Soort contact | 1x wissel |
|---------------|-----------|

Compatibiliteit

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Type HVAC-regeling | Verwarming Koeling |
|--------------------|-----------------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------------|--------|
| Energiezuinigheidsklasse | I (1%) |
|--------------------------|--------|

Teksten

| | |
|-------------------------------|--|
| Montagewijze | Schroefbevestiging op bevestigingsplaat mogelijk |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Met thermische terugkoppeling | Met thermische terugkoppeling via software |
| Opdruk | Met opdruk |
| Centraalplaten | Centraaldeel en regelknop |

Duurzaamheid

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

