



Lastscheider SwitchLine Automatische omkeer schakelaars. Open transitie , interne voeding Net / net of net/ gen toepassing Boven invoer 3 polig uitvoering

OTM63F3C21D400C

1SCA151424R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 1SCA151424R1001  |
| ETIM Productklasse    | EC000216 - Lastscheider  |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | SwitchLine   |
| Type                  | OTM63F3C21D400C  |
| Omschrijving          | Automatische omkeer schakelaars. Open transitie , interne voeding Net / net of net/ gen toepassing Boven invoer 3 polig uitvoering |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 6417019818290  |
| Netto gewicht         | 1,75 Kilogram  |
| Land van herkomst     | CN   |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 2966,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | FS                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 2,25 Kilogram              |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 105 x 233 x 168 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                   |

## Specificaties

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Uitvoering als hoofdschakelaar:                | Ja                             |
| Uitvoering als werkschakelaar:                 | Ja                             |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar:          | Nee                            |
| Uitvoering als noodstopinrichting:             | Nee                            |
| Uitvoering als omkeerschakelaar:               | Nee                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:          | Lange draaigreep               |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):   | 415                            |
| Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère): | 2.5                            |
| Aantal polen:                                  | 3                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:      | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:          | 0                              |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:        | 0                              |
| Motoraandrijving optioneel:                    | Nee                            |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                 | Ja                             |
| Uitschakelspoel optioneel:                     | Nee                            |
| Apparaatbouwvorm:                              | Inbouwapparaat insteektechniek |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats:             | Ja                             |
| Geschikt voor frontmontage centraal:           | Nee                            |
| Geschikt voor verdelerinbouw:                  | Ja                             |
| Geschikt voor tussenbouw:                      | Nee                            |
| Vergrendelbaar:                                | Nee                            |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:              | Boutklem                       |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP):             | IP20                           |
| Aantal schakelaars:                            | 1                              |
| Beschermingsgraad (NEMA):                      | 1                              |
| Hoogte (millimeter):                           | 103                            |
| Diepte (millimeter):                           | 131                            |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

