

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMASET ACTIVE 2000x700x800 RUIT R9003

NSYSFPN20780TEA

EAN Code: 3606486446096

**Prijs: 2.692,00 EUR**

 Binnenkort beschikbaar

### Hoofd

range	PrismaSeT
Uitgebreid bereik	PrismaSeT 6300
Applicatie	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
nominale hoogte kast	2000 mm
nominale breedte kast	700 mm
nominale diepte kast	500 mm
montage behuizing	Staande
productspecifieke toepassing	Installatie van het Prisma Plus P systeem
apparatsamenstelling	2 schuifrails 4 montagebeugels montageplaat 1 structuur 1 deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel: panelen 1 dak 4 Adapter rechtop 1 wireless panel server 1 antenna with 2m cable: deur 1 wiring kit: panelen 1 wireless panel server support 2 Tussen-stijl
alarmfunctie	Cable overheating Power availability
protocol communicatiepoort	Bluetooth Draadloos LoRa
maximaal aantal aansluitingen	15
type sensor	Cable overheating sensor Energy sensor
naam software	LoRaWAN
supportmedium transmissie	Radiofrequentie
local signalling	3 LED
control type	Drukknop
software toewijzing	EcoStruxure Facility Expert
opdrachtinterface	EcoStruxure Power Commission Mobile

### Complementair

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>structuurtype</b>	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd
<b>deuropening</b>	Omkeerbaar (120 °)
<b>deurtype</b>	Glazen voorkant
<b>beschrijving montageplaat</b>	Zonder montageplaat
<b>type wartelplaat</b>	Zonder kabeldrukplaat
<b>type slot</b>	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
<b>aantal deuren</b>	Voor kant: 1 deur(en)
<b>toegankelijkheid voor bediening</b>	Zijkanten van kast Achterkant Voor kant
<b>verwijderbare delen</b>	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Adapter rechtop met schroeven
<b>materiaal</b>	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
<b>oppervlakte afwerking</b>	Epoxy-polyester poeder
<b>kleur</b>	Behuizing: wit (RAL 9003) Hendel: zwart (RAL 9005)
<b>gewicht product</b>	79,3 kg
<b>elektrische isolatieklasse</b>	Klasse II
<b>Us nominale voedingsspanning</b>	400 V AC 50/60 Hz + 10% - 15% 8 VA
<b>Maximale netstroom</b>	10 mA
<b>overvoltage category</b>	IV
<b>location of connection</b>	Stroomafwaarts Upstream with additional protection

## Omgeving

<b>standards</b>	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61010 IEC 61326-1 IEC 62974-1 IEC 62443-3-3
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
<b>IK beschermingsgraad</b>	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
<b>milieu-eigenschappen</b>	Zware omgeving
<b>pollution degree</b>	3
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...80 °C
<b>operating altitude</b>	0...2000 m
<b>relative humidity</b>	0...95 %

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1    PCE

---

Aantal eenheden in verpakking 1    1

---

verpakking 1 hoogte    215 cm

---

verpakking 1 breedte    75 cm

---

verpakking 1 lengte    60 cm

---

verpakking\_1\_gewicht    105 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)    18



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

### Use Longer

#### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

# Productinformatieblad NSYSFPN20780TEA

Technical Illustration

## Dimensions

---



# Productinformatieblad NSYSFPN20780TEA

Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

# Productinformatieblad NSYSFPN20780TEA

Image of product / Alternate images

Alternative

---

