



SRR00805A

**Deelbare stroomtransformator SC1 18 mm 80/5A 0,6 VA klasse 3**

**Technische eigenschappen**

**Functies**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nauwkeurigheidsklasse | 3 |
|-----------------------|---|

**Vermogen**

|          |        |
|----------|--------|
| Vermogen | 0,6 VA |
|----------|--------|

**Afmetingen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Doorsnede van de opening | 18 mm   |
| Hoogte                   | 72,8 mm |
| Breedte                  | 44,4 mm |
| Diepte                   | 59,6 mm |
| Hoogte van de opening    | 19,5 mm |
| Breedte van opening      | 18 mm   |

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Spanning**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 3000 V |
|------------------------------|--------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -40 - 65 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 65 °C |

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

**Stroom / temperatuur**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Primaire meetstroomsterkte In | 80 A |
| Maximaal stroom secundair     | 5 A  |

**Installatie, montage**

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Gemonteerd op | DIN-rail<br>Montageplaat |
|---------------|--------------------------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |