

## BAP-FFV1605EK: Inox bolkraan met handvat, pers x wartelmoer Ø20x3/4"



### Commerciële informatie

Met de BAP-FFV kranenreeks biedt Henco roestvrij stalen kranen aan die garant staan voor een extra lange levensduur, ongeacht de waterhardheid. Ook voor "heavy duty" omgevingen als hospitalen, landbouwbedrijven, car washes, laboratoria,... zijn ze de geknipte oplossing. Tevens geschikt voor osmose en gedemineraliseerd water.

Deze roestvrij stalen kraan biedt de gebruiker een unieke waaier van voordelen:

- Aansluitingen: pers x euroconus
- KIWA en DVGW gecertificeerd
- Beschikbaar in diameter 16 tot en met 26 mm
- Met verwijderbare hendels
- Voorzien van de Leak Before Press functionaliteit
- Met kleuraanduiding voor watertype

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 78 mm    |
| Lengte        | 116 mm   |
| Breedte       | 26 mm    |
| Netto gewicht | 0,197 kg |

#### Certificaten

KIWA SE, KIWA

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                       |                                            |                               |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal behuizing                   | Roestvaststaal (RVS)                       | Mediumtemperatuur (continu)   | -10 70 Graden Celsius |
| Materiaalkwaliteit                    | RVS 316 L (1.4404)                         | Lengte aansluiting 1          | 40,7 Millimeter       |
| Oppervlaktebescherming behuizing      | Geen                                       | Werkende lengte aansluiting 1 | 27 Millimeter         |
| Materiaal kogel                       | Roestvaststaal (RVS)                       | Lengte aansluiting 2          | 64,3 Millimeter       |
| Oppervlaktebescherming kogel          | Geen                                       | Werkende lengte aansluiting 2 | 33,5 Millimeter       |
| Materiaal spindel                     | Roestvaststaal (RVS)                       | Lengte handgreep              | 12,2 Millimeter       |
| Materiaal spindelafdichting primair   | Overig                                     |                               |                       |
| Materiaal spindelafdichting secundair | Overig                                     |                               |                       |
| Nom. diameter aansluiting 1           | 3/4" (20)                                  |                               |                       |
| Aansluiting 1                         | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |                               |                       |
| Met koppeling aansluiting 1           | ✗                                          |                               |                       |
| Nom. diameter aansluiting 2           | DN 8                                       |                               |                       |
| Aansluiting 2                         | Persmof                                    |                               |                       |
| Met koppeling aansluiting 2           | ✗                                          |                               |                       |
| Contourcode aansluiting 2             | TH/BE                                      |                               |                       |
| Druktrap klasse                       | PN 16                                      |                               |                       |
| Met aftapper                          | ✗                                          |                               |                       |
| Met aftapmogelijkheid (aansluiting)   | ✗                                          |                               |                       |
| Met filter                            | ✗                                          |                               |                       |
| Met thermometer                       | ✗                                          |                               |                       |
| Model                                 | Recht                                      |                               |                       |
| Met isolatieschaal                    | ✗                                          |                               |                       |
| FM keur                               | ✗                                          |                               |                       |
| UL-keur                               | ✗                                          |                               |                       |
| ULC keur                              | ✗                                          |                               |                       |
| LPCB keur                             | ✗                                          |                               |                       |
| Fire-safe                             | ✗                                          |                               |                       |
| Medisch schoon                        | ✗                                          |                               |                       |
| Vetvrij                               | ✗                                          |                               |                       |
| Volle doorlaat                        | ✓                                          |                               |                       |
| VdS keur                              | ✗                                          |                               |                       |
| DVGW-keur voor gas                    | ✗                                          |                               |                       |
| DVGW-keur voor water                  | ✗                                          |                               |                       |
| KIWA-keur                             | ✓                                          |                               |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS    | ✗                                          |                               |                       |