

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMASET ACTIVE 2000x700x500 RUIT R9003

NSYSFPN20750TEA

EAN Code: 3606486446072

Prijs: 2.603,00 EUR

 Binnenkort beschikbaar

Hoofd

range	PrismaSeT
Uitgebreid bereik	PrismaSeT 6300
Applicatie	Multifunctioneel
product of component type	Geschikte kast
nominale hoogte kast	2000 mm
nominale breedte kast	700 mm
nominale diepte kast	500 mm
montage behuizing	Staande
productspecifieke toepassing	Installatie van het Prisma Plus P systeem
apparatsamenstelling	2 schuifrails 4 montagebeugels montageplaat 1 structuur 1 deur: deur 1 sluitsysteem met hendel: deur 1 achterpaneel 1 dak 4 Adapter rechtop 1 wireless panel server 1 antenna with 2m cable 1 wiring kit: panelen 1 wireless panel server support: panelen
alarmfunctie	Cable overheating Power availability
protocol communicatiepoort	Bluetooth Draadloos LoRa
maximaal aantal aansluitingen	15
type sensor	Cable overheating sensor Energy sensor
naam software	LoRaWAN
supportmedium transmissie	Radiofrequentie
local signalling	3 LED
control type	Drukknop
software toewijzing	EcoStruxure Facility Expert
opdrachtinterface	EcoStruxure Power Commission Mobile

Complementair

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

structuurtype	Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
deurtype	Glazen voorkant
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
aantal deuren	Voor kant: 1 deur(en)
toegankelijkheid voor bediening	Zijkanten van kast Achterkant Voor kant
verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Adapter rechtop met schroeven
materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Hendel: zwart (RAL 9005)
gewicht product	73,5 kg
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Us nominale voedingsspanning	400 V AC 50/60 Hz + 10% - 15% 8 VA
Maximale netstroom	10 mA
overvoltage category	IV
location of connection	Stroomafwaarts Upstream with additional protection

Omgeving

standards	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 61010 IEC 61326-1 IEC 62974-1 IEC 62443-3-3
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
milieu-eigenschappen	Zware omgeving
pollution degree	3
ambient air temperature for storage	-40...80 °C
operating altitude	0...2000 m
relative humidity	0...95 %

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	215 cm
verpakking 1 breedte	75 cm
verpakking 1 lengte	90 cm
verpakking_1_gewicht	97 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Productinformatieblad NSYSFPN20750TEA

Technical Illustration

Dimensions



Productinformatieblad NSYSFPN20750TEA

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



 Sturdy component protection

 Decarbonized steel & sustainable packaging

 Large choice of dimensions, models & accessories

 Quality & aesthetics

 Easy to equip
Easy to maintain

 Available in kit, mounted or customized

Productinformatieblad NSYSFPN20750TEA

Image of product / Alternate images

Alternative

