


## UFH-DRY-1630-150F: Secor panel 1630, c150 - 30mm - 0,88M<sup>2</sup>



### Commerciële informatie

HENCO SECOR is een droog systeem met een zeer geringe opbouwhoogte. De afwezigheid van een dekvloer/chape garandeert een snelle montage en een lage thermische inertie. De panelen hebben al een aluminium laag voor een optimale warmteafgifte. Henco Secor wordt geïnstalleerd met de Henco meerlagenbuizen en wordt enkel in meanderpatroon geplaatst.

De vloerafwerking kan meteen na de installatie van de vloerverwarming aangebracht worden. Dit maakt het systeem uitermate geschikt voor renovaties.

De belangrijkste voordelen van HENCO SECOR zijn:

- Zeer geringe opbouwhoogte
- Lage thermische inertie
- Geen lange droogtijd (geen dekvloer/chape)
- Vloerafwerking kan meteen geplaatst worden
- Zeer licht gewicht
- Geschikt voor renovaties

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 30 mm    |
| Lengte        | 1.175 mm |
| Breedte       | 750 mm   |
| Netto gewicht | 1,340 kg |

#### Certificaten

##### Toepassingen

Verwarming, Koeling, Vloerverwarming

##### Oplossingen

Vloerverwarming, Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

|           |           |            |                 |
|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Materiaal | Kunststof | Rastermaat | 0 Millimeter    |
|           |           | Lengte     | 1175 Millimeter |
|           |           | Breedte    | 750 Millimeter  |
|           |           | Dikte      | 30 Millimeter   |