

Stænktæt dobbelt lodret indmuringsdåse til to moduler, hvid

701-74000

E-Nr.: 3417812079

EAN-Nr.: 5413736350717



4 års
garanti

Denne dobbelte lodrette indmuringsdåse er velegnet til to stænktætte moduler. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den særligt velegnet til brug i fugtige områder og i ammoniak-rige omgivelser. Farve: hvid

Tekniske data

Stænktæt dobbelt lodret indmuringsdåse til to moduler, hvid.

- Antal mekanismer: Dobbelt ramme til to afbrydere.
- Farve: hvid
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 55 °C
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07
- Dimensioner (HxBxD): 153 mm x 80 mm x 65 mm
- Certificationsmærker: DEMKO
- Godkendelse: CE



Dimensioner

