

Artikel nummer	artikelnaam
128904006	CEE verdeelkast, 1x MCB 3P C16A en 2x MCB 1-polig C16A met 2m kabel

CEE verdeelkast, 1x MCB 3-polig C16A en 2x MCB 1-polig C16A, 1x CEE wandcontactdoos 5-polig, 16A 400V 6h, 1x CEE wandcontactdoos 5-polig, 32A 400V 6h en 4x wandcontactdoos geaard, 16A 250V met CEE stekker 5- polig, 32A 400V 6h en 2 meter H07RN-F 5G6mm<sup>2</sup> kabel



Technische gegevens	128904006
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	4
Aantal installatieautomaten	3
Kleur	overig
Kabellengte	2,0 m
Overige inbouwmogelijkheden resp. lege plaatsen	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal polen netaansluiting	5
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Militaire uitvoering	geen
Beveiliging	LS-schakelaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebehandeling contacten	Onbehandeld
Type lekstroom	overig
Contactmateriaal	overig
Uitvoering netaansluiting	CEE 32 A
Aardlekschakelaar	FI met IFN 0,03 A (standaard)
CEE-contactdoos-16A	2x16A5p400V
CEE-contactdoos-32A	zonder
CEE-contactdoos-63A	zonder
CEE-contactdoos-125A	zonder
Voeding/aansluitmogelijkheid	Voedingskabel met stekker
Hantering	draagbaar
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Inbouwdiepte in mm	0,0 mm
Packaging break	N