

1-FLEX32: Hencoflex 2x Ø32x3 per m



Commerciële informatie

Henco Flex is de voorgeïsoleerde oplossing om uw warmtepomp aan te sluiten. Eenvoudig en veilig water van buiten het huis naar binnen brengen. De twee Henco standard meerlagenbuizen, die zich centraal in de isolatie bevinden, laten de installateur toe zelf zijn verbinding te kiezen: Henco Vision, Henco Pers, Henco Pers Messing of Henco Compressie.

De Henco FLEX biedt de installateur een unieke waaier van voordelen:

- Sterk en uitermate flexibel
- Geen segmentatie van vocht bij beschadiging buitenmantel
- Uitzonderlijke isolatiewaarden door de gesloten celstructuur van de PE-schuim
- Minimaal warmteverlies door het homogeen isolatiemateriaal
- Meerdere toepassingsmogelijkheden: Aansluiting warmtepomp, sanitair, verwarming, koeling, ...
- UV-bestendig
- Eenvoudig hanteerbaar, gering gewicht

Dimensies basiseenheid

Hoogte	125 mm
Lengte	1.000 mm
Breedte	125 mm
Netto gewicht	1,200 kg

Certificaten

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Demi water, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

Technische kenmerken

Materiaal buitenlaag	Kunststof (vervallen)	Uitwendige buisdiameter	32 Millimeter
Glasvezelversterkt	✗	Wanddikte	3 Millimeter
Diffusiedicht	✓	Mediumtemperatuur (continu)	- Graden Celsius 10 6 0
Systeemgebonden	✓	Max. mediumtemperatuur (kortstondig)	60 Graden Celsius
Flexibel	✗	Max. werkdruk bij 20°C	6 bar
Geschikt voor opbouwmontage	✓	Wandruwheid	0,00 Millimeter 7
Kleur buis	Zwart	Uitzettingscoëfficiënt	0,02 Millimeter per meter Kelvin 5
Met mantelbuis	✓	Min. buigradius	0 Millimeter
Met verwarmingskabel	✗	Min. buigradius zonder gereedschap	0 Millimeter
Met thermische isolatie	✓	Uitwendige diameter mantelbuis	125 Millimeter
Kleur thermische isolatie	Grijs	Dikte thermische isolatie	0 Millimeter
Afgedopt	✗	Lambda waarde	0,43 Watt per meter Kelvin
UV-bestendig	✗	Buitendiameter isolatie	0 Millimeter
KIWA-keur	✓	Buitenbreedte rechthoekige isolatie	0 Millimeter
Gastec QA	✗	Buitenhoogte rechthoekige isolatie	0 Millimeter
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗	Waterinhoud	0,53 Liter per meter 1