

AWG 315 GL.2

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 205787

De belangrijkste kenmerken

Stabiele wanddoorvoer ook voor dikke wanden

Telescopieerbaar voor optimale aanpassing

Wanddoorvoer bestaat uit EPS met hoge dichtheid

Optredend vocht wordt afgevoerd via geïntegreerde schuine vormstukken

Het geluids- en drukverliesarme weerbeschermingsrooster van witgrijs gelakt aluminium wordt gekenmerkt door zijn hoge corrosiebescherming

Kleine dieren kunnen niet binnendringen dankzij het geïntegreerde beschermingsrooster

Loopsproten op de gevel worden vermeden door de grote brede druiprand met zijdelingse afloopbescherming





Type	AWG 315 GL.2
Bestelnr.	205787

Technische kenmerken

Hoogte	440 mm
Breedte	440 mm
Diepte	340 mm
Min. doorgangsopening	450x450 mm
Wanddikte	325 - 500 mm
Max. luchtdebiet	1300 m ³ /h
Kleur	RAL 9006

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl