

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	4,00 W
Tension nominale	230 V
Type de courant	Courant alternatif (AC)
Fréquence du réseau	50...60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	189,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	180,0 mm
Largeur	30,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30.00 mm
Hauteur	21,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21.00 mm
Poids du produit	69,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sorties de contrôle	1
-------------------------------	---

CAPACITÉS

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Nombre de sorties de contrôle	1
Type d'installation	Luminaire encastré


CERTIFICATS ET NORMES


Labels et agréments	CE
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Independent installation in connection with LMS CI BOX

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Déclarations de conformité	334845_Declaration of conformity – DALI Repeater

Fichiers CAD/BIM	Nom du document
 Données CAO PDF 3D	321293_DALI MULTI 3 - DALI EASY III - DIM MULTI 3 - DALI REP LI

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4008321292599	Etui carton fermé 1	214 mm x 33 mm x 43 mm	100.44 g	0.30 dm ³
4008321292605	Carton de regroupement 25	232 mm x 225 mm x 196 mm	2755.60 g	10.23 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.