



Installatieautomaat Smissline-S  
Installatieautomaat UL489 1 polig, K  
Karak.,16A, 10kA

SUP 401M K16  
2CCG000149R0001

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                             |
| Bestelnummer          | 2CCG000149R0001                                       |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                        |
| Merknaam              | ABB Componenten                                       |
| Serie/programma       | Smissline-S                                           |
| Type                  | SUP 401M K16                                          |
| Omschrijving          | Installatieautomaat UL489 1 polig, K Karak.,16A, 10kA |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                        |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen                                      |
| GTIN code             | 7612271506827                                         |
| Netto gewicht         | 0,12 Kilogram                                         |
| Land van herkomst     | CH                                                    |

Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 69,20 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | FV               |



## Logistieke gegevens

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC               |
| Minimum afname                    | 1 PC                     |
| Besteleenheid                     | 1 PC                     |
| Bruto gewicht                     | 0,22 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 75 x 18 x 102 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                 |

## Specificaties

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:                                         | K         |
| Aantal polen (totaal):                                            | 1         |
| Aantal beveiligde polen:                                          | 1         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 16        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 40        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 40        |
| Energiebegrenzingsklasse:                                         | 3         |
| Frequentie (hertz):                                               | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:                                               | Nee       |
| Spanningstype:                                                    | AC        |
| Overspanningscategorie:                                           | 3         |
| Vervuilingsgraad:                                                 | 2         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 18        |
| Inbouwdiepte (millimeter):                                        | 102       |
| Nevenapparaat mogelijk:                                           | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):                                           | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | 40 - 40   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):  | 0.75 - 35 |
| Explosieveilig:                                                   | Nee       |
| Verliesvermogen (watt):                                           | 1.9       |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

