


## UFH-DRY-1625-150F: Secor panel 1625, c150 - 25mm - 0,88M<sup>2</sup>



### Kommerzielle Informationen

HENCO SECOR ist ein Trockensystem mit einer geringen Aufbauhöhe. Das Fehlen eines Estrichs/einer Folie garantiert eine schnelle Verlegung und eine geringe thermische Trägheit. Die Platten sind bereits mit einer Aluminiumschicht für eine optimale Wärmeabgabe versehen. Henco Secor wird in Kombination mit den Henco-Mehrschichtrohren verlegt und wird nur im Mäander verlegt. Der Bodenbelag kann sofort nach der Verlegung der Fußbodenheizung aufgebracht werden. Dadurch eignet sich das System hervorragend für Renovierungen.

- Sehr geringe Einbauhöhe/li>
- Geringe thermische Trägheit
- Keine lange Trocknungszeit (kein Estrich/Kleber)
- Bodenbelag kann sofort verlegt werden
- Sehr leichtes Gewicht
- Ideal für die Renovierung

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 25 mm    |
| Länge        | 1.175 mm |
| Breite       | 750 mm   |
| Nettogewicht | 1,240 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|           |            |           |                 |
|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Werkstoff | Kunststoff | Rastermaß | 0 Millimeter    |
|           |            | Länge     | 1175 Millimeter |
|           |            | Breite    | 750 Millimeter  |
|           |            | Stärke    | 25 Millimeter   |