

AWG 315 SR.2

TOEBEHOREN

PRODUCTNR.: 205786

De belangrijkste kenmerken

Stabiele wanddoorvoer ook voor dikke wanden

Telescopeerbaar voor optimale aanpassing

Wanddoorvoer bestaat uit EPS met hoge dichtheid

Optredend vocht wordt afgevoerd via geïntegreerde schuine vormstukken

Het weerbeschermingsrooster van zilverkleurig gelakt aluminium wordt gekenmerkt door de hoge corrosiebescherming

Stille werking en hoog comfort door de geluids- en drukverliesarme uitvoering van het weerbeschermingsrooster

Kleine dieren kunnen niet binnendringen dankzij het geïntegreerde beschermingsrooster

Loopsporen op de gevel worden vermeden door de grote brede druiprand met zijdelingse afloopbescherming

**AWG 315 L.2**

Productnr.: 205788



Type	AWG 315 L.2	AWG 315 SR.2
Bestelnr.	205788	205786

Technische kenmerken

Hoogte	440 mm	440 mm
Breedte	440 mm	440 mm
Diepte	340 mm	340 mm
Min. doorgangsopening	450x450 mm	450x450 mm
Wanddikte	325 - 500 mm	325 - 500 mm
Max. luchtdebiet	1300 m³/h	1300 m³/h
Kleur	Aluminium, geanodiseerd	zilver-metallic

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl