

Tangent til mekanisk betjent ventilationsstyring, champagne coated

157-61106

E-Nr.: 3417814475

EAN-Nr.: 5413736198654




4 års
garanti

Tangent med 1 nøgle med et ventilationssymbol. Denne nøgle bruges til betjening af mekanisk styret ventilation. Farve: champagne coated.

Tekniske data

Tangent til mekanisk betjent ventilationsstyring, champagne coated.



- Kant: Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjørner er udstyret med en rektangulær åbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens opbygning sikrer, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af uordentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montering ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Den flade kant på centralpladen har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen. Når alle komponenter er monteret (forsænket surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket være centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.
- Antal knapper: 1
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Driftsmetode: afbryder
- Farve: champagne coated
- Farve RAL (svarende til): 080 70 10
- Farve NCS (svarende til): NCS S 4005-Y20R
- Overfladebehandling: coatet
- Udskrift: ventilationssymbolet er præget permanent på tasten på centralpladen
- Antal linser: 0
- Demontering: indsæt en skruetrækker med slids i et af de to indhak i den flade kant på centralpladen (markeret med et skruetrækkersymbol) for at løfte centralpladen op
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C

- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning med flad kant: 56 x 56 mm (HxB), dimensioner for det synlige område af afdækningen: 45 x 45 mm (HxB)
- Dimensioner (HxBxD): 55.8 mm x 55.8 mm x 10.5 mm
- Godkendelse: CE