

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys LE - Sterdriehoekstarter in behuizing - 9A - Spoel:230V 50/60Hz

LE3D09P7

EAN Code: 3389110625714

Prijs: 610,20 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys LE
device short name	LE3D
product of component type	Star-delta-starter in behuizing
device applicatie	Norm
materiaal	Polycarbonaat
utilisation category	AC-3
apparatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Star-delta contactoren Mechanische vergrendeling
motorvermogen kW	4 kW om 220 V AC 50/60 Hz 7,5 kW om 380/400 V AC 50/60 Hz 7,5 kW om 415 V AC 50/60 Hz 7,5 kW om 440 V AC 50/60 Hz
spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz
besturingstype	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementair

nummer kabelinvoer	2 ISO20 bovenkant 2 ISO25 bovenkant 2 ISO32 bovenkant 2 ISO40 bovenkant 2 ISO20 basis 2 ISO25 basis 2 ISO32 basis 2 ISO40 basis
breedte	186 mm
hoogte	348 mm
diepte	175,5 mm
gewicht product	3,65 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 60947-4-1
ambient air temperature for operation	-5...40 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	25,0 cm
verpakking 1 breedte	29,0 cm
verpakking 1 lengte	45,8 cm
verpakking_1_gewicht	3,388 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P06
Aantal eenheden in verpakking 2	6
verpakking 2 hoogte	76,0 cm
verpakking 2 breedte	60,0 cm
verpakking 2 lengte	80,0 cm
verpakking 2 gewicht	30,759 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	155 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	33 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	9 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	37
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.