Productinformatieblad

Specificaties



WISER 16 Amp Relay - wit - ZIGBEE

CCTFR6700

EAN Code: 3606481914705

Prijs: 74,10 EUR

Hoofd

range	Wiser
product of component type	Aangesloten actuator
compatibiliteit product	Wiser hub generatie 2
device applicatie	Verwarming
Naam mobiele app	Homepage van wisers
kleurtint	Wit (RAL 9003)

Complementair

product presentatie	Compleet product
meegeleverde apparatuur	2 kabelklem 2 schroeven 2 afdichting 4 blinde plug
In toegekende stroomsterkte	16 A 230 V, 50 Hz +/- 10 %
voedingsspanningsgrenzen	230 V AC 50 Hz
maximale schakelstroom	aan resistief belasting 16 A aan inductief belasting 3 A
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse II
type communicatienetwerk	Draadloos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW om < 50 m
Maximaal zendvermogen	13 dBm (20 mW)
Sd detectiebereik	30 m
besturingstype	Elektrisch Handleiding Automatisch
lokale signalering	Status: 1 LED (groen, oranje en rood)
softwareklasse	Klasse A
naam test	Kogeldruk 115°C
montage apparaat	Oppervlak
materiaal	Thermoplast
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefaansluitblok, 1...2.5 mm²
draadstriplengte	6,5 mm
bevestigingsmethode	Met schroeven
hoogte	65 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

breedte	161 mm
diepte	30 mm
kleurtint	Wit

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP44
omgevingstemperatuur voor werking	0…65 °C
ambient air temperature for storage	-20…60 °C
pollution degree	2
richtlijnen	2014/53/EU - RF-richtlijn
standards	EN 60730-1 EN 60730-2-9 NL 300-328 EN 301-489-1
product certifications	CE

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,000 cm
verpakking 1 breedte	7,500 cm
verpakking 1 lengte	18,800 cm
verpakking_1_gewicht	240,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S03
Aantal eenheden in verpakking 2	42
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,673 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**16 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**7 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform door vrijstelling**
REACh-verordening	**Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**0**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative













