



MASTER LEDbulb Ultra Efficient

MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE

MASTER, LED, A60, 60 W, E27, 4000 K, 840 lm, CRI 80, 50000 hr, Glas

Dit is de meest efficiënte LED-lamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--------------------------------|-----------|
| Lampvoet | E27 |
| Nominale levensduur | 50.000 hr |
| Schakelcyclus | 500.000 |
| Lamptype | LED |
| Meetreferentie van lichtstroom | Sphere |
| Garantieperiode | 5 jaar |

| Gegevens lichttechniek | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kleurcode | 840 [CCT of 4000K] |
| Bundelhoek (nom.) | 300 graden |
| Lichtstroom | 840 lm |
| Kleuraanduiding | Koel wit (CW) |
| Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4000 K |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.) | 210 lm/W |
| Kleurconsistentie | <6 |

| | |
|--|------|
| Kleurweergave-index (CRI) | 80 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 % |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1 |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 4 W |
| Lampstroom (nom.) | 43 mA |
| Overeenkomstig vermogen | 60 W |
| Opstarttijd (nom.) | 0,5 s |
| Opwarmtijd tot 60% licht | 0.5 s |
| Arbeidsfactor | 0.4 |
| Spanning (nom.) | 220-240 V |

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

| Operationele temperatuur | |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 70 °C |

| Dimbaarheid en regelsystemen | |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar | Nee |

| Eigenschappen behuizing en afmetingen | |
|---------------------------------------|----------|
| Lampafwerking | Mat |
| Lampmateriaal | Glas |
| Lampvorm | A60 |
| Nettogewicht (per stuk) | 0,030 kg |


| Keurmerken en classificaties | |
|-------------------------------|---|
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 4 kWh |
| EPREL-registratienummer | 1442615 |
| CE-markering | Ja |
| Fotobiologisch risico | Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471 |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |
| EyeComfort | Ja |
| LED-innovaties | UltraEfficient |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Flikkerwaarde (PstLM) | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM) | 0,4 |
| Bereik omgevingstemperatuur | -20 tot +45 °C |

| Toepassingsomstandigheden | |
|---|----|
| kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen | No |

| Productgegevens | |
|----------------------------------|--|
| Productnaam voor bestelling | MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE |
| Volledige productnaam | MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE |
| Full EOC | 872016928428900 |
| Bestelcode | 8720169284289 |
| Materiaalnr. (12NC) | 929003624102 |
| Lokale code | 8720169284289 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8720169284289 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10 |
| EAN/UPC - Case | 8720169188587 |

Maatschets



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE | 60 mm | 104 mm |

MASTER LEDbulb Ultra Efficient

