

Artikelnummer: 00 804 08 99

## Duschpaneel LINUS DP-SC-V Vorgemischtes Wasser

Aus stabilem Alu-Strangpressprofil mit hochwertiger, eloxierter Oberfläche. Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Montage- und servicefreundlich durch schwenkbare Front. Geeignet für Anschlüsse von hinten oder für Aufputzanschlüsse von oben.

### Lieferumfang

- Selbstschluss-Aufputz-Duschpaneel
  - Selbstschlussknopf SC
  - Selbstschlusskartusche SC II
- Duschkopf COMFORT Flex, verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°, vandalengeschützt, mit Softstrahl und Antikalkknoppen
- Anschlusszubehör mit Vorabsperrung(en)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage

### Technische Daten

- Laufzeit: 5 - 30 s einstellbar (20 s Werkseinstellung)
- Durchfluss: max. 9 l/min druckunabhängig
- Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar
- Max. Betriebstemperatur: 70 °C kurzzeitig
- Werkstoff: Betätigung Messing; Duschkopf Messing konform TrinkwV; Gehäuse Aluminium; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Oberfläche: Betätigung chrom; Duschkopf chrom; Gehäuse Aluminium gebürstet, eloxiert
- Abmessungen: B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm
- Anschluss: DN 15 G 1/2 AG
- Zertifikate: Belgaqua

### Lieferdaten

- Gewicht: 12,00 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 1

### Empfohlene zugehörige Artikel

Ablageschale Duschpaneel LINUS	ArtikelNr.: 00 809 08 99	
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 500 mm	ArtikelNr.: 08 481 06 99	oder
Anschluss-Verrohrungsset Duschpaneel 1000 mm	ArtikelNr.: 08 482 06 99	oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 150 - 450 mm	ArtikelNr.: 00 839 08 99	oder
Anschlussblende Duschpaneel LINUS 451 - 950 mm	ArtikelNr.: 00 840 08 99	oder
Probenahmeventil COMFORT Flex	ArtikelNr.: 01 823 00 99	

