




Doos voor montage in wand/plafond
Stekerbare centraaldoos brandwerend
Brandwerende centraaldoos voorbedraad, 1
x GST18/3 Male Zwart, 2 x GST18/3 Female
Zwart, 1 x GST18/3 Female Bruin, 1 x
GST18/3 Female Wit, tbv Gipsplaat 25 mm

PGST B2ca E2 BW

1SPA007182F0702

Generated on 12-12-2023

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|--|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 1SPA007182F0702 |
| ETIM Productklasse | EC002601 - Doos voor montage in wand/plafond |
| Merknaam | ABB Installatiedozen en -kasten |
| Serie/programma | Stekerbare centraaldoos brandwerend |
| Type | PGST B2ca E2 BW |
| Omschrijving | Brandwerende centraaldoos voorbedraad, 1 x GST18/3 Male Zwart, 2 x GST18/3 Female Zwart, 1 x GST18/3 Female Bruin, 1 x GST18/3 Female Wit, tbv Gipsplaat 25 mm Brandwerende centraaldoos voor holle plafonds, voorbedraad en voorzien van stekers, 1 x GST18/3 Male Zwart, 2 x GST18/3 Female Zwart, 1 x GST18/3 Female Bruin, 1 x GST18/3 Female Zwart met zwarte vergeneling, tbv Gipsplaat dikte 25 mm |
| Status | Voorraadhoudend - Nieuw |
| Indicatieve levertijd | 3 kalenderdagen |
| GTIN code | 8712507453389 |
| Netto gewicht | 0 Kilogram |
| Land van herkomst | NL |

Prijs

| | |
|----------------------|------------------|
| Bruto prijs | € 89,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2023 |
| Conditiegroep | BN |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1 PC |
| Minimum afname | 10 PC |
| Besteleenheid | 10 PC |
| Bruto gewicht | 0 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 70 x 440 x 160 Millimeter |
| CBS nummer | |

Specificaties

| | |
|---|--------------|
| Vorm: | Rond |
| Uitvoering: | Enkel |
| Bouwworm: | Centraaldoos |
| Voorzien van draaibare ring: | Nee |
| Montagewijze: | Hol plafond |
| Koppelbaar: | Nee |
| Uitgerust met: | Overig |
| Diameter (millimeter): | 76 |
| Lengte (millimeter): | 440 |
| Diepte (millimeter): | 77 - 77 |
| Inwendige diepte (millimeter): | 75 |
| Voor aantal inbouwsokkels: | 0 |
| Met schroeven: | Ja |
| Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening: | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan: | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via buismanchet: | Nee |
| Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan: | Nee |
| Voor buisdiameter: | 16/19/20 mm |
| Geschikt voor kabeldiameter (millimeter): | 8 - 14.5 |
| Buisvergrendeling: | Ja |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Breedte (millimeter): | 160 |
| Buisvergrendeling optioneel: | Nee |
| Achterinvoer: | Nee |
| Aantal invoeren: | 12 |
| Aantal meegeleverde tuiten: | 12 |
| Materiaal: | Kunststof |

Specificaties

| | |
|---|-------------------------|
| Halogeenvrij: | Ja |
| Oppervlaktebescherming: | Geen (onbehandeld) |
| Kleur: | Rood |
| Dekselbevestiging: | Geschroefd |
| Verzegelbaar: | Nee |
| Functiebehoud: | E60 |
| Met afscherming: | Nee |
| Winddicht: | Nee |
| Armatuurhaakbevestiging: | Ja |
| Spruit: | Overig |
| Speciale toepassing: | Overig |
| Uitvoering deksel: | Deksel met haak en klem |
| Transparant deksel: | Nee |
| Geschikt voor wand-/plaatdikte (millimeter): | 25 - 25 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

