

**META** 

36 867 662




- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 78 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm • Durchfluss max. 5,7 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

|                   | pagne<br>stet (22kt | 3 | 86 867 | 662-46 |
|-------------------|---------------------|---|--------|--------|
| Chrom             | í                   | 3 | 6 867  | 662-00 |
| Platin            | gebürstet           | 3 | 6 867  | 662-06 |
| Dark C            | Chrome              | 3 | 6 867  | 662-19 |
| Light G           | eold                | 3 | 6 867  | 662-26 |
| Light G<br>gebürs |                     | 3 | 6 867  | 662-27 |
| Schwa             | ırz matt            | 3 | 6 867  | 662-33 |
| Bronze            | e gebürstet         | 3 | 6 867  | 662-42 |
| Champ<br>Gold)    | pagne (22kt         | 3 | 6 867  | 662-47 |
| Chrom             | gebürstet           | 3 | 86 867 | 662-93 |
| Dark P<br>gebürs  | Platinum<br>stet    | 3 | 86 867 | 662-99 |






36 867 662 mm [inches]



#### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



META

36 867 662 Zertifikate

LGA\_38






36 867 662

#### Produktversion von 7/1/2023

Ersatzteile für die anderen
Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





META

36 867 662

### **Ersatzteilstückliste**

### **Produktversion von 7/1/2023**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|     | 09 24 03 072 10 90 | Verlängerung 1/2" x 20 mm - | 8           | 2          |