

Stekerbare groepenkasten



NXT MWA-23/23F/00-H2 groepenkast

Artikelnr.:	AT91599
EAN:	8712259535456
Breedte	220 mm
Hoogte	390 mm
Aantal groepen (blauw)	3
Aantal groepen (grijs)	4
Aantal aardlekschakelaars 2P	2
Fasen	1-fase bedraad
Groepen	7
Fornuisgroep	1-fase (F)
Hoofdschakelaar	40 A
Nominale stroom	40 A
Type connectors	WAGO Winsta Midi
Aantal en type FI/LS-schakelaar	
Montagewijze	Opbouw
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	24
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7021
Uitschakelkarakteristiek	B
Diepte	110 mm
Soort afdekking	Deksel
Aantal rijen	2
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal fasen	1
Afsluitbaar	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Type sluiting	Overig
Inbouwhoogte	390 mm
Inbouwbreedte	220 mm
Met transparant deksel	Nee
Aantal aardlekschakelaars 30mA	2
Aantal aardlekschakelaars 300mA	
Beveiliging	Installatie-/verliesstroomautomaat
Totaal aantal groepen	7
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	7
Aantal aardlekautomaten	
Aantal boogfout detectie apparaten	
Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aantal polen hoofdschakelaar	2
Hoofdschakelaar - Toegekende stroom	40 A

Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Nee
Aantal uitgangen	7
Geschikt voor data (gegevens)	Nee
Kookgroep	1-fase
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Nee
Type overspanningsbeveiliging apparaat	-
Met meter	Nee
Inbouwdiepte	

De groepenkasten voor "stekerbaar installeren" zijn voorzien van een uitvoerbrug met (naar keuze) Wieland GST18, Adels AC166 of WAGO Winsta Midi connectoren. De volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug kan worden voorzien van maximaal 9 tot 13 connectoren voor 1-fase eindgroepen. Ook is rekening gehouden met aansluitingen voor elektrisch koken, mechanische ventilatie of krachtgroepen: in de uitvoerbrug is ruimte gereserveerd voor maximaal 2 tot 4 stuks 5-polige connectoren. Alle connectoren zijn voorbedraad met 2,5 mm² en standaard voorzien van vergrendeling. Vrijwel alle "traditionele" groepenkasten kunnen uitgevoerd worden met een volledig voorbedrade stekerbare uitvoerbrug met Wieland GST18 of WAGO Winsta Midi connectoren. Net als de standaard groepenkasten worden ook de stekerbare groepenkasten door Attema binnen enkele dagen volledig naar wens geassembleerd. Op zoek naar een andere configuratie? Met de Click-mate NXT Assistant stelt u in een handomdraai uw eigen stekerbare groepenkast samen. Informeer nu naar de mogelijkheden.