

Productinformatieblad

Specificaties



Volle deur, PanelSeT SFN, voor elektrische behuizing H1200 B800 mm

NSYSFND128

EAN Code: 3606486377956

Prijs: 210,80 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
categorie toebehoren	Kasttoebehoren
product of component type	Deur
Applicatie	Multifunctioneel
nominale afmetingen voor kast	- H: 1200 mm B: 800 mm
montagezone	Voorkant Zijkant
bereik compatibiliteit	PanelSeT SFN
apparatsamenstelling	1 deur 1 slot met hendel en 5 mm dubbelbaard inzetstuk 1 4-punts vergrendelingssysteem met staaf 1 verstevigingsframe 4 scharnieren 4 vergrendeling vergrendelingsbalk
Quantity per set	Set van 1

Complementair

materiaal	Plaatstaal
kleur	Grijs (RAL 7035)
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
type slot	Slot 5 mm dubbele balk
aantal sloten	1
deurtype	Vol
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
maximale belasting	60 kg/m²
hoogte	Nominaal: 1200 mm
breedte	Nominaal: 769 mm
gewicht product	17,3 kg

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK10
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,000 cm
verpakking 1 breedte	78,000 cm
verpakking 1 lengte	120,000 cm
verpakking_1_gewicht	19,200 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	75,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	205,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	102 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	49 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	5 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	43 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	97
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja

Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation

