



Explosive atmosphere - white LED block 24 240V

ZBVM1GEX

EAN Code: 3606489486143

Prijs: 104,15 EUR

Hoofd

range of product	Harmony XB4
product of component type	Lichtblok
device short name	ZBV
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² zonder kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1 Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met kabeluiteinde In overeenstemming met IEC 60947-1
type signalering	Vast
lichtbron	LED
lamp fitting	Integrale LED
voeding lichtblok	Rechtstreeks
kleur lichtbron	Wit
Us nominale voedingsspanning	24...254V AC/DC

Complementair

CAD totale breedte	38 mm
CAD totale hoogte	10 mm
CAD totale diepte	58,8 mm
gewicht product	0,02 kg
markering	Ex eb mb IIC Gb
aanspanmoment	0,8...1,2 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1
stroomverbruik	2...10 mA
levensduur	100000 h at ambient temperature
blokmontage	Vooraan gemonteerd

Omgeving

beschermende behandeling	TH
ambient air temperature for storage	-50...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-50...95 °C
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 60079-0 IEC 60079-7 EN/IEC 60079-18 IEC 60079-31 CSA C22.2 Nr 213 ANSI/ISA 12.12.01 UL 60079-0 UL 60079-31 UL 60079-18
product certifications	cULus
milieu-eigenschappen	Gevaarlijke situatie klasse I afdeling 2

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,900 cm
verpakking 1 breedte	11,300 cm
verpakking 1 lengte	16,100 cm
verpakking_1_gewicht	44,000 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	30 %
Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal	10 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	15
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.