



47527209



**WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, tekstv., IP44, berker K.1/K.5, pwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Inbouwdiepte 32 mm

**Aansluiting**

Type connector/steker Steekklem

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Inbouwmontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Deksel, deur**

Type deksel Scharnierend afdekking valt terug

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

---

**Identificatie**

---

Met opdruk	Nee
------------	-----

---

**Teksten**

---

Deur	Centraalplaat
------	---------------

---

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

---

Tekst	Met tekstveld
-------	---------------

---

**Geschikt voor**

---

K.x	
-----	--

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

---

RoHS conform	Ja
--------------	----

---