

Productinformatieblad

Specificaties



Opbouw WCD - 2 identieke sloten - Set van 2 - Grijs - Aquastar

MEG2424-8029

EAN Code: 4042811179809

Prijs: 138,40 EUR

Hoofd

range of product	Merten HD
beschermde naam	Aquastar
product of component type	Stopcontact
productnaam	Aquastar

Complementair

product presentatie	Compleet product
montage apparaat	Oppervlak
aantal stellen	1 voudig
nummerstekkerbus	1
afdekkingstype	Vergrendelbaar deksel met scharnier
configuratie polen stopcontact	2P + E
meegeleverde apparatuur	2 sleutels per sleutelvergrendeling
Outlet standard deviation	Schuko
standaard beschrijving uitgang	Laterale aarding
bevestigingsmethode	Met schroeven
nominale stroom	16 A
nominale voedingsspanning	250 V
kleurtint	Lichtgrijs
materiaal	Thermoplast
markering	Met etiketoppervlak
connections - terminals	Schroefklemmen

Omgeving

standards	DIN 49440
IP-beschermingsgraad	IP44

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,600 cm
verpakking 1 breedte	9,100 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 lengte	13,200 cm
verpakking_1_gewicht	348,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	19,900 cm
verpakking 2 breedte	30,200 cm
verpakking 2 lengte	40,900 cm
verpakking 2 gewicht	6,538 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Het product bevat halogeen boven de drempelwaarden
PVC-vrij	Nee

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Percentage mogelijke recycleerbaarheid	50
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.