



Lastscheider - OTA16S4BX ATEX EMC
Safety switch 4-p. 400V AC23 16A, 7.5kW.
Alu beh. IP65, Zwarte ronde knop,
deurvergending incl. kabelwartels

OTA16S4BX
1SCA152718R1001

Generated on 18-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA152718R1001
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	-
Type	OTA16S4BX
Omschrijving	OTA16S4BX ATEX EMC Safety switch 4-p. 400V AC23 16A, 7.5kW. Alu beh. IP65, Zwarte ronde knop, deurvergending incl. kabelwartels
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	6417019839165
Netto gewicht	1,25 Kilogram
Land van herkomst	BG

Prijs

Bruto prijs	€ 433,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,25 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	131 x 130 x 165 Millimeter
CBS nummer	85365080

Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	750
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continustroom Iu (ampère):	25
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	16
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	7.5
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	7.5
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	6.5
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Nee

Specificaties

Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Aantal schakelaars:	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V (ampère):	16
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

