## 909022118 – PAC HF vandalismebestendige lezer - blauw

De vandalismebestendige lezer is ontworpen als een robuuste, tegen indringers beschermde toegangslezer voor gebruik in de zwaarste bedrijfsomgevingen. De vandalismebestendige lezer is ideaal voor interne of externe installaties.




- Symbool met opgeheven sleutel aan de voorkant met akoestische en visuele gebruikersfeedback
- Geleverd met een vooraf aangesloten kabel van 2 m voor eenvoudige installatie
- Ondersteunt de volgende ID-apparaten:
  - PAC
  - KeyPAC
  - Wiegand (vele varianten)
- Geïntegreerd sabotagecircuit en montageplaat
- Sabotage verbindingsdraad van lezer configureerbaar wanneer gebruikt met PAC 512-controllers

| | |
|---|---|
| **Onderdeelnummer(s)** | 909022118 – PAC HF vandalismebestendige lezer - blauw |
| **Ondersteunde ID-apparaatformaten** | PAC OPS™ Lite, PAC OPS™ |
| **Ondersteunde uitvoerprotocols** | PAC32, PAC64, Wiegand |
| **Akoestische/visuele indicatoren** | Akoestische sounder en rode/groene LED's |
| **RFid-frequentie** | Hoge frequentie (13.56 MHz) |
| **Maximum leesbereik** | 40 mm / 1,57 inch |
| **Sabotage-uitvoer** | Gecertificeerd voor EN 50131-1 en EN 50131-3 |
| **Aanbevolen kabels** | PAC-uitvoer 6-aderige 24 AWG alarmkabel (niet afgeschermd)<br>Wiegand-uitvoer 5-aderige 22 AWG-kabel |
| **Energie-invoer(en)** | 12–24 V DC, <100 mA @ 12 V DC |
| **Afmetingen** | 100 (b) × 100 (h) × 16 (d) mm / 3,94 (b) x 3,94 (h) x 0,63 (d) inch |
| **Gewicht** | 0,442 kg |
| **Materiaal** | UL-polycarbonaat |
| **Bedrijfstemperatuur** | -40°C tot +66°C / -40°F to 151°F |
| **Relatieve vochtigheid in bedrijf** | 10% tot 85% relatieve vochtigheid |
| **Garantie** | Levenslang tegen elektronische defecten |
| **Naleving van normen** | Conform UKCA, CE, FCC, IC, RoHS & WEEE |
| **Omgeving** | IP67 – binnen/buiten weerbestendig |
| **Beschermingsgraad** | Beveiligingsgraad 3 |



COMELIT WITH YOU ALWAYS
+31 (0)78 651 12 01
info@comelit.nl • www.comelit.nl