


7P-1605: Culasse pour sanitaire mâle 16x3/4"



Informations commerciales

Le corps du raccord se compose de laiton CW617N. Les raccords offrent des avantages majeurs en termes de corrosion et sont plus respectueux de l'environnement.

- Le raccord est pourvu d'une bague de séparation afin d'éviter tout contact galvanique entre l'aluminium du tube et le laiton du raccord, excluant de ce fait l'électrolyse.
- Ce raccord est aussi pourvu de joints toriques en EPDM et d'un manchon en acier inoxydable avec 3 regards.
- Afin d'éviter toute erreur de montage, les manchons à sertir en acier inoxydable comporte la mesure et le type de profil à sertir avec lequel il peut être sertir

Certificats

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Applications

Eau potable, Chauffage, Air comprimé, refroidissement, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Laiton	Diamètre extérieur du tube raccordement	16 millimètre
Matériau du boîtier	Laiton	Longueur raccordement 1	50 millimètre
Traitement de surface	Non traité	Longueur de travail raccordement 1	47 millimètre
Forme	À angle droit	Longueur raccordement 2	78 millimètre
Dimension du filetage	3/4 pouces	Longueur de travail raccordement 2	71,5 millimètre
Lié au système	✓	Longueur depuis plaque murale	78 millimètre
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)	Longueur raccordement 3	0 millimètre
Raccordement	Manchon comprimé	Longueur de travail raccordement 3	0 millimètre
Taille du filetage pour la connexion au robinet	3/4 pouces	Température moyenne (fonctionnement continu)	-10 70 degrés Celsius
Code profil	TH	Pression de service maximale à 20 °C	16 bar
Label de qualité DVGW pour le gaz	✗		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✓		
Label de contrôle KIWA	✓		
Équipements au gaz QA	✗		
Label de contrôle KOMO	✓		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BE16	05414764040809	Henco Pincas à sertir (universel) Profil BE/TH 16x2	
BE16MINI3	05414764040809	Henco Pince pour machine à sertir M-BMINI3 Profil TH 16mm	