


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA AFDEKPLAAT INV+BSX630 B600 9M

LVS03272

EAN Code: 3606481872098

Prijs: 55,75 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INV400 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INV400 - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 4P: montageplaat steun: INV400 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat steun: NSX400 verticaal installatie
werkingspositie	Naast elkaar

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
aantal verticale modules	9
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	450 mm
width	600 mm
net weight	1,58 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV400 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV400 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV400 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 14 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 14
------------------------------	--

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
-----------------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	46,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	1,527 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	11 cm
Package 2 Width	52,5 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	9,937 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	35 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	51 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No