


28PV-16041604-1: Dubbele muurplaat binnendraad, Inbouw 16x1/2"x16x1/2"



Commerciële informatie

Dimensies basiseenheid

Hoogte	37 mm
Lengte	150 mm
Breedte	69 mm
Netto gewicht	0,355 kg
SCIP nummer	76b9967f-1291-42af-8993-58d27dd9e2d9

Certificaten

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Sanitair

Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

Technische kenmerken

Systeemgebonden	✓	Uitwendige buisdiameter aansluiting	16 Millimeter
Materiaal behuizing	Messing	Afstand hart tot hart	153 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
Aansluiting	Persmof	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
Contourcode	TH		
Met aansluitingsindicator	✗		
Met beschermkap	✗		
DVGW-keur voor gas	✗		
DVGW-keur voor water	✓		
Voldoet aan NF 545	✗		
KOMO-keur	✓		