

META

36 867 662



- Ausladung 125 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette für Einhandbatterie Ø 78 mm
- Rosette für Auslauf Ø 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

| Dark Platinu<br>gebürstet           | n 36 867 662-99    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Chrom                               | 36 867 662-00      |
| Platin gebürs                       | set 36 867 662-06  |
| Dark Chrome                         | 36 867 662-19      |
| Light Gold                          | 36 867 662-26      |
| Light Gold<br>gebürstet             | 36 867 662-27      |
| Schwarz mat                         | 36 867 662-33      |
| Bronze gebü                         | stet 36 867 662-42 |
| Champagne<br>gebürstet (22<br>Gold) | kt 36 867 662-46   |
| Champagne<br>Gold)                  | 22kt 36 867 662-47 |
| Chrom gebür                         | stet 36 867 662-93 |

#### Benötigtes Zubehör

UP-Wand-Einhandbatterie Mischer rechts -

•ACHTUNG: Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.

35 816 970 90

### Benötigtes Zubehör




Min. Einbautiefe 75 mm

35 860 970 90






36 867 662 mm [inches]



### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



META

36 867 662 Zertifikate


LGA\_38





36 867 662

#### **Produktversion von 7/1/2023**





META

36 867 662

### **Ersatzteilstückliste**

### **Produktversion von 7/1/2023**

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                   | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|
|     | 09 24 03 072 10 90 | Verlängerung 1/2" x 20 mm - | 8           | 2          |