

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Voedingunit - 250A - Montage: Links/Rechts - Wit

KSA250AB4

EAN Code: 3606480004025

Prijs: 499,10 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
product name	KS
device short name	KSA
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 100...250 A
type aanbod	Klassiek Stijgleiding
product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
le toegekende bedrijfstrom	250 A
[Ue] rated operational voltage	230...690 V
aantal kringen	1
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
type bescherming	Zonder beveiliging
control type	Zonder
colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

voorzien uitrusting	Eindkap
montagezone	Rechts Links
mounting mode	Met schroeven
mounting support	Rail
materiaal lichaam	Metaal
aansluitingen - aansluitklemmen	Kabelschoen voor 240 mm ² flexibel Kabelschoen voor 240 mm ² stijf
width	501 mm
depth	173,5 mm
height	308 mm
net weight	8 kg
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	18,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Width	32,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	50,600 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	9,900 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	P06
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	6
------------------------------	---

Package 2 Height	60,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	60,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	67,900 kg
------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No


WEEE Label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions



Technical Illustration

Assembly's dimensions

