

# Productinformatieblad

Specificaties



## Zwenkschakelaar

XD2CC3330

EAN Code: 3389118318397

**Prijs: 146,70 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony XD2
product or component type	Complete joystick-besturing
device short name	XD2
bevestigingsdiameter	30 mm
kraag materiaal	Verchroomd metaal
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

### Complementair

informatie positie operator	Alle posities
groef per richting	1
informatie richting operator	3 richtingen
type en samenstelling contact	1 C/O voor momentactie
kortsluitbeveiliging	10 A gG (gl) Neozed smeltpatroon conform aan IEC 60947-5-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Vaste schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde
elektrische levensduur	1000000 cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 1000000 cycles, AC-15 bij 127 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 1000000 cycles, AC-15 bij 48 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 1000000 cycles, DC-13 bij 24 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 1000000 cycles, DC-13 bij 48 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 1000000 cycles, DC-13 bij 120 V, gebruiksn snelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1
overvoltage category	Klasse I conforming to IEC 61140
mechanical durability	1000000 cycles
bevestigingspunt	100 x 100 mm
terug	zonder tot 0 positie
height	127 mm
width	73 mm
depth	91 mm
net weight	0,29 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>standards</b>	IEC 60947-5-1
<b>product certifications</b>	GL DEMKO CSA
<b>beschermende behandeling</b>	TC
<b>ambient air temperature for storage</b>	-40...70 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-25...70 °C
<b>trilling bestendigheid</b>	25 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>schokbestendigheid</b>	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP65 conforming to IEC 60529

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	9,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	10,0 cm
<b>Package 1 Length</b>	16,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	315,0 g

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE Label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.