

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys LE - Sterdriehoekstarter in behuizing - 18A - Spoel:400V 50/60Hz

LE3D18V7

EAN Code: 3389110628272

Prijs: 766,10 EUR

Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys LE
device short name	LE3D
product or component type	Star-delta-starter in behuizing
device application	Norm
materiaal	Polycarbonaat
utilisation category	AC-3
apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Star-delta contactoren Mechanische vergrendeling
le toegekende bedrijfstroom	18 A AC-3
motorvermogen kW	11 kW bij 220 V AC 50/60 Hz 22 kW bij 415 V AC 50/60 Hz 22 kW bij 440 V AC 50/60 Hz 18,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz
spanning stuurkring	400 V AC 50/60 Hz
besturingstype	Druknop start groen I Druknop stop/reset rood O

Complementair

aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen Stuurkring: schroefklem aansluitingen
nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO32 bovenkant 2 kabelingang: ISO40 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: ISO32 basis 2 kabelingang: ISO40 basis
width	186 mm
height	348 mm
depth	175,5 mm
net weight	3,75 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	IEC 60947-4-1
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	29,000 cm
Package 1 Width	28,500 cm
Package 1 Length	45,500 cm
Package 1 Weight	3,432 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	28,592 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	107
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.