

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys SK - Hulpcontactblok - 2xVerbreekcontact

LA1SK02

EAN Code: 3389110573947

**Prijs: 13,35 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
device short name	LA1SK
product of component type	Hulpcontactblok
compatibiliteit product	LC1SK
werking hulpcontacten	Onmiddellijk
samenstelling poolcontact	2 NC
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...6 mm <sup>2</sup> vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm <sup>2</sup> vast Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5...6 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35...2,5 mm <sup>2</sup> flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,35...6 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35...1,5 mm <sup>2</sup> flexibel zonder kabeluiteinde

### Complementair

montagezone	Voorzijde
Ui toegekende isolatiespanning	690 V In overeenstemming met IEC 60947 690 V In overeenstemming met BS 5424 690 V In overeenstemming met VDE 0110 groep C 690 V In overeenstemming met CSA C22.2 Nr 14
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC <= 400 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (op 55 °C)
verbonden zekeringsvermogen	10 A gL In overeenstemming met IEC 60947 10 A gL In overeenstemming met VDE 0660
aanspanmoment	0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
breedte	27 mm
gewicht product	0,022 kg

### Omgeving

standards	CSA C22.2 Nr 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
product certifications	CB-regeling CE UKCA EAC cULus
IP beschermingsgraad	IP2x
beschermende behandeling	TC In overeenstemming met IEC 60068
omgevingstemperatuur voor werking	-20...50 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

ambient air temperature for storage	-50...70 °C
-------------------------------------	-------------

---

bedrijfshoogte	2000 m zonderverlies
----------------	----------------------

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

---

verpakking 1 hoogte	3,600 cm
---------------------	----------

---

verpakking 1 breedte	5,300 cm
----------------------	----------

---

verpakking 1 lengte	4,200 cm
---------------------	----------

---

verpakking_1_gewicht	29,000 g
----------------------	----------

---

Eenheidstype van verpakking 2	S01
-------------------------------	-----

---

Aantal eenheden in verpakking 2	60
---------------------------------	----

---

verpakking 2 hoogte	15,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 breedte	15,000 cm
----------------------	-----------

---

verpakking 2 lengte	40,000 cm
---------------------	-----------

---

verpakking 2 gewicht	1,854 kg
----------------------	----------

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

C39a7e5e-6a28-4540-b3bb-b5a727bdce6a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Terugname

No

WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.