# **28P-14041604-1:** Culasse Double avec coude femelle build-up 14x1/2"x16x1/2"



## Informations commerciales

Raccords à sertir en laiton en combinaison avec une plaque murale. Élément à poser avec distance au centre de 153 mm pour une installation précise et rapide.

| **Dimensions de base de l'unité** | |
|---|---|
| Hauteur | 38 mm |
| Longueur | 198 mm |
| Largeur | 69 mm |
| Poids net | 0,333 kg |

**Certificats**

ATG, DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, QB (CSTBat), AFNOR, ACS, PZH, DNV-GL, EMI

**Applications**

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

**Solutions**

Installations de bâtiments, Industrie, Infra, Construction navale

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lié au système | ✔ | Diamètre extérieur du tube raccordement | 14 millimètre |
| Qualité du matériau | CuSn5Zn5Pb2 | Longueur raccordement 1 | 153 millimètre |
| Matériau du boîtier | Laiton | Distance de centre à centre | 153 millimètre |
| Traitement de surface | Non traité | Pression de service maximale à 20 °C | 16 bar |
| Raccordement | Manchon comprimé | Température moyenne (fonctionnement continu) | -10\|70 degrés Celsius |
| Code profil | TH | | |
| With connection indicator | ✖ | | |
| With protective cap | ✖ | | |
| Avec kit d'insonorisation | ✖ | | |
| Avec isolation thermique | ✖ | | |
| Label de qualité DVGW pour le gaz | ✖ | | |
| Label de qualité DVGW pour l'eau | ✔ | | |
| Compliant with NF 545 | ✖ | | |
| Label de contrôle KOMO | ✔ | | |