



Stroommeet transformator - Kabel Ø32/Rail 10x40/20x32/25x25mm - In=300A/Isec=5A

METSECT5MC030

EAN Code: 3606480618802

Prijs: 67,40 EUR

Hoofd

range	PowerLogic
product name	CT
product or component type	Stroomtransformator
secundaire stroom	5 A
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 0,5 bij 5 VA Klasse 1 bij 8 VA
[In] rated current	300 A

Complementair

type stroomtransformator	Tropenvast voor railsysteem en kabel
ratio stroomtransformator	300/5
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	18 kA
dynamische weerstandstroom	2.5 lth
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV
mounting mode	Geïsoleerde borgschroef Clip-on Met schroeven
mounting support	Montageplaat DIN-rail Rail
breedte	Buiten: 70 mm Binnen: 41 mm
hoogte	Buiten: 95 mm Binnen: 41 mm
diepte	Frame : 45 mm Totaal : 65 mm
diameter	32 mm
net weight	0,389 kg
Uimp nom. schokgolfspanning	3 kV
elektrische isolatieklasse	Klasse B
buitendiameter kabel	32 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

opening rails	32.5 x 20.5
	25.5 x 25.5
	40.5 x 10.5
dichting	Zonder

Omgeving

standards	IEC 61869-2 VDE 0414
product certifications	CE
IP beschermingsgraad	IP20
relative humidity	0...95 %
ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	382,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	33
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	13,093 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
SCIP-nummer	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.