

## CU-ACT-B24V: Act Avec Cable 1M, 24V



### Informations commerciales

- Fonctionnement économique: que 1 Watt consommation.
- Anneau adaptateur compatible avec 99% des vannes existantes.
- Sécurité breveté dans toutes positions contre des vannes qui fuient.
- Contacts isolés completes: court-circuit impossible
- 100% imperméable.
- Disponible avec cable plugin.
- 24V et 230V

#### Dimensions de base de l'unité

Hauteur	55 mm
Longueur	1 000 mm
Largeur	75 mm
Poids net	0,130 kg

#### Certificats

#### Applications

Chauffage, refroidissement, Chauffage par le sol

#### Solutions

Chauffage par le sol, Installations de bâtiments, Industrie, Infra

## Caractéristiques techniques

Modèle	Rempli de cire	Longueur de câble	1 mètre
Raccordement à la vanne	M30 x 1,5	Temps de fonctionnement	210 seconde
Alimentation secteur	24 V CA	Longueur de course	4 millimètre
Signal de commande	Deux points	Température ambiante	0 60 degrés Celsius
Fonction	Hors tension fermé NF	Puissance nominale	1 voltampère
Reconnaissance automatique de course	✘	Puissance électrique absorbée maximale	1 voltampère
Protégé contre les surtensions	✓	Longueur	1000 millimètre
Contacts auxiliaires	✘	Largeur	75 millimètre
Avec contacts terminaux	✘	Hauteur	55 millimètre
Ouvrir d'abord	✓	Diamètre	90 millimètre
Avec indicateur	✓		
With valve adaptor	✓		
Pas auto-ajustable	✘		
Couleur	Blanc		
Classe de protection (IP)	IP54		