

## CU-ACT-B230V: Antrieb Met Leitung 1M, 230V



### Kommerzielle Informationen

Energieeffizienter Antrieb: Nur 1 Watt Verbrauch. Adapterkonzept passt zu 99% der vorhandenen Ventile und Verteiler. Patentierter Schutz in allen Montagearten für undichte Ventile. Vollständig isolierte Kontakte: kein Kurzschluss möglich 100% wasserdicht Auch mit steckbarem Kabel erhältlich. 24V und 230V

#### Grundmaße der Einheit

|              |          |
|--------------|----------|
| Höhe         | 49 mm    |
| Länge        | 56 mm    |
| Breite       | 44 mm    |
| Nettogewicht | 0,130 kg |

#### Zertifikate

#### Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

#### Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

## Technische Eigenschaften

|                                |                               |                                    |                   |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Ausführung                     | mit Wachs gefüllt             | Kabellänge                         | 1 Meter           |
| Anschluss an Ventil            | markengebunden                | Laufzeit                           | 210 Sekunde       |
| Netzspannung                   | 230 V AC                      | Hublänge                           | 4 Millimeter      |
| Steuersignal                   | 2-Punkt                       | Umgebungstemperatur                | 0 60 Grad Celsius |
| Funktion                       | spannungslos geschlossen (NC) | Nennleistung                       | 2 Voltampere      |
| Automatische Huberkennung      | ✘                             | Max. elektrische Leistungsaufnahme | 2 Voltampere      |
| Vor Überspannung geschützt     | ✓                             | Länge                              | 56 Millimeter     |
| Hilfskontakte                  | ✘                             | Breite                             | 44 Millimeter     |
| Mit Endkontakten               | ✘                             | Höhe                               | 49 Millimeter     |
| First open                     | ✓                             | Durchmesser                        | 44 Millimeter     |
| Mit Standanzeiger              | ✓                             |                                    |                   |
| Mit Ventiladapter              | ✓                             |                                    |                   |
| Selbsteinstellbare Schlaglänge | ✘                             |                                    |                   |
| Farbe                          | grau                          |                                    |                   |
| Schutzart (IP)                 | IP54                          |                                    |                   |