



Lastscheider - OTA40S6BX ATEX EMC  
Safety switch 6-p. 400V AC23 23A, 11kW.  
Alu beh. IP65, Zwarte ronde knop,  
deurvergending incl. kabelwartels  
OTA40S6BX  
1SCA152732R1001

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA152732R1001
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	-
Type	OTA40S6BX
Omschrijving	OTA40S6BX ATEX EMC Safety switch 6-p. 400V AC23 23A, 11kW. Alu beh. IP65, Zwarte ronde knop, deurvergending incl. kabelwartels
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	6417019839301
Netto gewicht	1,75 Kilogram
Land van herkomst	BG

## Prijs

Bruto prijs	€ 975,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,75 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	145 x 160 x 230 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Draaiknop
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	750
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	750 - 750
Nom. continustroom Iu (ampère):	40
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	40
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	11
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	11
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	13
Aantal polen:	6
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	2
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	2
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw:	Nee
Kleur bedieningselement:	Zwart
Vergrendelbaar:	Nee

## Specificaties

<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Schroefaansluiting
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP65
<b>Aantal schakelaars:</b>	1
<b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	23
<b>Beschermingsgraad (NEMA):</b>	Overig

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

