

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva - Veiligheidskabeldoos - 7 dichtingen - Ø20 - 80x80x45mm

ENN05164

EAN Code: 3295150051645

Prijs: 7,45 EUR

Hoofd

productgamma	Mureva BOX
product type	Kabeldoos voor veiligheidscircuits
hoeveelheid per pakket	5 stuks
kleurtint	Rood

Complementair

Montage	Oppervlak
kalbelinvoer	Doorvoerbuizen
bevestigingsmethode	Knijper: kap
Binnenafmetingen	80 x 80 x 45 mm
nummer kabelinvoer	7 diameter: 20 mm
materiaal	PP (polipropyleen): lichaam en afdekking SBS (styreen butadeen styreen): afdichting
elektrische isolatieklasse	Klasse II In overeenstemming met IEC 536
hoogte	51 mm
breedte	98 mm
diepte	98 mm
gewicht product	0,073 kg
kleurtint	Rood (RAL 3000)

Omgeving

omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK07 In overeenstemming met EN 50102
brandwerendheid	960 °C
standards	EN 60670 CE
milieu-eigenschappen	Licht gehalogeneerd

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,500 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 breedte	8,000 cm
verpakking 1 lengte	8,000 cm
verpakking_1_gewicht	73,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	10,000 cm
verpakking 2 breedte	10,000 cm
verpakking 2 lengte	26,000 cm
verpakking 2 gewicht	377,000 g
Eenheidstype van verpakking 3	CAR
Aantal eenheden in verpakking 3	100
verpakking_3_hoogte	28,000 cm
verpakking 3 breedte	40,000 cm
verpakking 3 lengte	53,000 cm
verpakking 3 gewicht	7,940 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	0
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No